



Technisches Datenblatt



5618 Airbrush Cleaner (Reiniger)

Wasserbasierter Farb-Bedarfsstoff

VOC 95,86 g/l

Enthält Propylenglykol-Monomethylether-Acetat

Beschreibung

5618 Cleaner ist ein Bedarfsstoff auf Wasserbasis, der verwendet wird, um Farben von der Airbrush zwischen den Farbgängen abzuspülen. 5618 kann auch zur Verdünnung von Createx Colors-Farben verwendet werden.

Verwendung

Reiniger

- Sprühen Sie beim Airbrushen 5618 zwischen den Farbgängen, um die Airbrush oder die Lackierpistole vor der Verwendung der nächsten Farbe grob zu reinigen.
- Im Vergleich zu 4011 ist 5618 ein milderer Reiniger. Wenn 4030 zu Createx Colors-Farben und -Klarlacken hinzugefügt wird, ist das Spülen von Farben mit 4011 effektiver als die Reinigung mit 5618.

Verdünnungsmittel

- Fügen Sie 5618 zu Createx-Farbe oder Klarlack mit 5-10 Vol.-% hinzu.
- Im Vergleich zu 4011 hinterlässt 5618 einen höheren Glanzgrad in der fertigen Beschichtung. Bei Verwendung von Createx 5620 Gloss Clear oder 4050 UVLS Gloss Clear entsteht durch Verdünnung mit 5618 ein um etwa 10% glänzenderer Lack.

Topfzeit & Lagerung

5618 erzeugt keine Topfzeit, wenn sie der Farbe hinzugefügt wird.

In einem luftdichten Behälter in einer kühlen, trockenen Umgebung und vor direktem Licht geschützt lagern.

Gesundheit und Sicherheit

Verwendung in einem gut belüfteten Bereich. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen. Waschen Sie sich nach dem Gebrauch gründlich die Hände mit Seife und warmem Wasser. Nicht einnehmen. Beim Sprühen oder Schleifen ein Atemschutzgerät. Augenkontakt: 15 Minuten lang mit sauberem Wasser spülen. Suchen Sie einen Arzt auf. Einatmen: Verwendung in gut belüfteten Bereichen und Tragen eines Atemschutzgerätes.

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Hergestellt von:

Createx Colors
East Granby, CT 06026, USA

Europäischer Vertrieb:

Createx Handels-GmbH
Kirchhoffstr. 7
24568 Kaltenkirchen
Deutschland
info@createx.de
www.createx.de

© 2020 Createx Handels-GmbH 20200820